仕			様
種類・形式			ポット式：強制通気形：自然対流形
点火方法			電気点火
使用燃料			灯油（JIS 1号）
暖房出力 熱効率		最大	6.45kW 69.0%
		最小	1.41kW 69.0%
燃料消費量		最大	9.35kW （0.909L/h）
		最小	2.04kW （0.198L/h）
標準適室	温暖地	木造住宅	17畳
		ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅	23畳
	寒冷地	木造住宅	17畳
		ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅	27畳
油タンク容量			―――
燃焼持続時間			―――
電源電圧及び周波数			単相100V 50/60Hz
消費電力		点火時	240/240W
		燃焼時	14/ 16W
		待機時	2.2/2.1W
		最大	680/680W （点火初期に短時間発生）
電流ヒューズ			5A
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	―――
	ファン	燃焼用	シロッコファン
		対流用	―――
煙突の呼び径			106mm
重量			21kg
安全装置			対震自動消火装置
			点火安全装置
			停電安全装置
			燃焼制御装置
附属品			置台（止めネジ付）
			ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）
			天板ガード
			ガード遮熱板

半密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	HR−650C型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成 年 月 日	